

Vyhlásenie o parametroch

(SK) No.RO-S-039-002

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku a komerčné názvy sú uvedené v tabuľke č. Tabuľka č. 1

Názov produktu	Typ balenia	Unikátny identifikačný kód
DOMO; DOMO TWIN; UNI-MATA; AKUSTO; AKUSTO TWIN; DOMO COMFORT; DEKWOOL 39	Rolka	G39

2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku

Tepelnoizolačné výrobky

3. Výrobca :

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

ROMANIA, BUCHAREST, PIPERA Street, No. 43, Floreasca Park, building A, 3rd floor, offices 25-41, area 2.

4. Splnomocnený zástupca

Nie je relevantné

5. Systém(-y) v zmysle AVCP:

Systém 1 a system 3.

6. a. Európska harmonizovaná norma: SR EN 13162:2012+A1:2015

Notifikovaný subject č. 1840 určil typ produktu, iniciačné skúšky výrobného závodu a kontroly výroby vo fabrike podľa systému 1, priebežnú kontrolu, stanovenie vyhodnotenia kontroly výroby a vydal certifikát stálosti vlastností pre reakciu na oheň č. 1840-CPR-99/91/EC/0677-18.

Notifikované laboratórium č. 1486 uskutočnilo merania ostatných relevantných charakteristík.

7. Deklarované parametre:

Tabuľka č. 2

Podstatné vlastnosti	Vlastnosti	Skratka	Jednotka	Deklarovaná hodnota
Reakcia na oheň	Rekacia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Uvoľňovanie nebezpečných látok			NPD
Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť	α_p, α_w		NPD
Index prenosu krokového hluku (podlahy)	Dynamická tuhosť	s'	MN/m ³	NPD
	Hrúbka	d_L	mm	NPD
	Stlačiteľnosť	c	mm	NPD
	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AFr	kPa s/m ²	5
Index vzduchovej nepriezvučnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu	AFr	kPa s/m ²	5
Plynulé spaľovanie	Plynulé spaľovanie			NPD

Tepelný odpor	Tepelný odpor	R_D	$m^2 K/W$	Tabuľka č.3
	Tepelná vodivosť	λ_D	$W/(m K)$	0,039
	Hrúbka	d_N	mm	40 - 240
	Tolerancia hrúbky	T	Trieda	T1
Nasiakavosť vody	Krátkodobá nasiakavosť vody	W_p	kg/m^2	NPD
	Dlhodobá nasiakavosť vody	W_{lp}	kg/m^2	NPD
Priepustnosť vodnej pary	Difúzny odpor pri prestupe vodnej pary	μ	-	1
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku	CS	kPa	NPD
	Bodové zaťaženie	F_p	N	NPD
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutí / degradácii	Reakcia na oheň	RtF	Euroclass	A1
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení tepla, vplyvu počasia, starnutí / degradácii	Tepelný odpor	R_D	$m^2 K/W$	Tabuľka č.3
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ_D	$W/(m K)$	0,039
	Rozmerová stabilita	d	mm	40 - 240
Pevnosť v ťahu	Pevnosť v ťahu	TR	kPa	NPD
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvarovanie tlakom	X_{ct}, X_t	mm	NPD

Poznámka / Note : NPD = Parameter neurčený

Tabuľka č.3

Vlastnosti	Skratka	Jednotak	Hrúbka	Deklarovaná hodnota
			mm	
Tepelný odpor	R_D	$m^2 K/W$	40	1,00
			50	1,25
			60	1,50
			75	1,90
			80	2,05
			100	2,55
			120	3,05
			140	3,55
			160	4,10
			180	4,60
			200	5,10
			220	5,60
			240	6,15

8. Adekvátna technická dokumentácia – nieje relevantné

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. /

Podpísal za a v mene výrobcu

Ilie Marinela – Quality Manager
Ploiesti, 18.06.2019

Podpis:

