



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

nr.: **1840-CPR-99/91/EC/0868-24**

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (CPR), acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA BAZALTICA (vezi anexa)

Nivel/clase de performanta: A1; A2 (reactia la foc)
Domeniu de utilizare: izolarea termica a cladirilor

Introdus pe piață cu denumirea/marca

ISOVER

de catre SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA S.R.L.

Bucuresti, sector 1, One United Tower, Calea Floreasca, nr. 165, et. 10

Fabricat în:

Punct de lucru

Municipiul Ploiesti, Strada Mihai Bravu, nr. 233, Județul Prahova

Acest certificat atestă:

- îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului/standardelor:

EN 13162:2012+A1:2015- SISTEM 1

- realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Certificatul a fost emis inițial la **01.04.2024** și rămâne valabil dacă nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele și criteriile de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul notificat de certificare a produsului – AEROQ.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate.

Mentținerea valabilității certificatului poate fi confirmată la adresa www.aeroq.ro.

Data emiterii/actualizării

14.04.2026

Presedinte C.A.
ing.

Constantin AVRAM



PRODUSE FABRICATE DIN VATA MINERALA BAZALTICA

Produse	Forma de prezentare	Conductivitate termica declarata (W/mK)	Nivel de toleranta grosime	Reactia la foc	Efortul la compresiune la o deformare de 10% (kPa)	Rezistivitatea la trecerea aerului (kPa.s/m ²)
OPTI VENT, OPTI VENT NT	placa	0.035	T4	A1	5	20
AKUSTONE, EASY VENT, EASY VENT NT	placa	0.036	T4	A1	-	10
PLE MAX	placa	0.037	T3	A1	-	-
PLE MAX ALU	placa	0.037	T3	A2-s1,d0	-	-
OPTI VENT ALU	placa	0.035	T4	A2-s1,d0	5	-
AKUSTONE ALU	placa	0.036	T4	A2-s1,d0	-	-
MAX VENT	placa	0.034	T4	A1	5	35

Ing.

Presedinte C.A.,

Constantin AVRAM

