

Prohlášení o vlastnostech

(CZ) No.RO-S-039-002

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku a komerční názvy jsou uvedené v tabulce č. 1

Tabulka č. 1

Název produktu	Typ balení	Unikátní identifikační kód
DOMO; DOMO TWIN; UNI-MATA; AKUSTO; AKUSTO TWIN; DOMO COMFORT; DEKWOOL 39	Rolka / Roll	G39

2. Zamýšlené/ zamýšlená použití :

Tepelnoizolačné výrobky (ThIB).

3. Výrobce :

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL

ROMANIA, BUCHAREST, PIPERA Street, No. 43, Floreasca Park, building A, 3rd floor, offices 25-41, area 2.

4. Zplnomocněný zástupce

Není relevantní

5. Systém(-y) ve smyslu AVCP:

Systém 1 a systém 3.

6. a. Evropská harmonizovaná norma: EN 13162:2012+A1:2015

Notifikovaný subject č. 1840 určil typ produktu, iniciační zkoušky výrobního závodu a kontroly výroby vo výrobním závodě podle systému 1, průběžnou kontrolu, stanovené vyhodnocení kontroly výroby a vydal certifikát stálosti vlastností pro reakci na oheň č. 1840-CPR-99/91/EC/0677-18.

Notifikovaná laboratoř č. 1486 uskutečnila měření ostatných relevantných charakteristik.

7. Deklarované parametry:

Tabulka č. 2

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Zkratka	Jednotka	Deklarovaná hodnota
Reakce na oheň	Reakce na oheň	RtF	Euroclass	A1
Uvolňování nebezpečných látek	Uvolňování nebezpečných látek			NPD
Index zvukové pohltivosti	Zvuková pohltivost	α_p, α_w		NPD
Index kročejové neprůzvučnosti (podlahy)	Dynamická tuhost	s'	MN/m ³	NPD
	Tloušťka	d_L	mm	NPD
	Stlačitelnost	c	mm	NPD
	Odpor proti proudění vzduchu	AFr	kPa s/m ²	5
Index vzduchové neprůzvučnosti	Odpor proti proudění vzduchu	AFr	kPa s/m ²	5
Hoření postupným žhnutím	Hoření postupným žhnutím			NPD

Tepelný odpor	Tepelný odpor	R_D	$m^2 K/W$	Podle Tabulky 3
	Tepelná vodivost	λ_D	$W/(m K)$	0,039
	Tloušťka	d_N	mm	40 - 240
	Tolerance tloušťky	T	Trieda/Class	T1
Nasákavost vody	Krátkodobá nasákavost vody	W_p	kg/m^2	NPD
	Dlouhodobá nasákavost vody	W_{ip}	kg/m^2	NPD
Propustnost vodní páry	Faktor difúzního odporu	μ	-	1
Pevnost v tlaku	Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku	CS	kPa	NPD
	Bodové zatížení	F_p	N	NPD
Stálost reakce na oheň při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci	Reakce na oheň	RtF	Euroclass	A1
Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci	Tepelný odpor	R_D	$m^2 K/W$	Podle Tabulky 3
	Součinitel tepelné vodivosti	λ_D	$W/(m K)$	0,039
	Rozměrová stabilita	d	mm	40 - 240
Pevnost v tahu	Pevnost v tahu	TR	kPa	NPD
Stálost pevnosti v tlaku při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí	Dotvarování tlakem	X_{ct}, X_t	mm	NPD

Poznámka / Note : NPD = Parametr neurčený

Tabula č.3

Vlastnosti	Zkratka	Jednotka	Tloušťka	Deklarovaná hodnota
			mm	
Tepelný odpor	R_D	$m^2 K/W$	40	1,00
			50	1,25
			60	1,50
			75	1,90
			80	2,05
			100	2,55
			120	3,05
			140	3,55
			160	4,10
			180	4,60
			200	5,10
			220	5,60
			240	6,15

8. Adekvátní technická dokumentace – není relevantní

Uvedené parametry výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných parametrů. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EÚ) č. 305/2011 vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsal za výrobce,

Ilie Marinela – Manažer kvality
Ploiesti, 24.06.2019

Podpis :.....

