



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DOP_ISOVER PROFI FASSADE MESH-01

În conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305/2011
și Regulamentului delegate al Comisiei (UE) nr. 574/2014

1. Codul unic de identificare al produsului tip:

Isover profi fassade mesh

2. Utilizarea sau utilizările preconizate:

Plasă din fibră de sticlă pentru armarea sistemelor de izolare termică externă (ETICS). Produsul este utilizat pentru armarea mortarelor de nivelare pe bază de ciment aplicate în grosime de 2-10 mm

3. Fabricant:

Saint-Gobain Construction Products România SRL
Șos. Pipera nr. 43, Floreasca Park, Corp A, etaj 3, Sector 2, București, România, www.isover.ro/

4. Reprezentantul autorizat:

Nu se aplică

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

2+

6. Documentul european de evaluare:

EAD 040016-00-0404 – Plase din fibre de sticlă pentru armarea mortarelor de nivelare pe baza de ciment

Evaluare Tehnică Europeană:

ETA18/0372

FPC No. 1020-CPR-060048297

Organismul notificat: TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.

NB 1020

7. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Specificațiile tehnice armonizate	Performanța
Reacția la foc	EAD 040016-00-0404, 2.2.2 EN 13501-1	F
Conținut organic	EAD 040016-00-0404, 2.2.2	20 ± 4 %
Puterea calorifică	EAD 040016-00-0404, 2.2.3	7.36 MJ/kg
Dimensiunea ochiurilor plasei	EAD 040016-00-0404, 2.2.4	4,1x5 mm
Lățimea rolei	EAD 040016-00-0404, 2.2.5	1000 mm (±1 %)
Precizia țesăturii	EAD 040016-00-0404, 2.2.6	fara defecte fizice vizibile
Rezistență la tracțiune în cond.normale de păstrare - urzeală/bătătură	EAD 040016-00-0404, 2.2.7	33/57 N/mm (±1 %)
Rezistență la tracțiune după păstrare în mediu alcalin - urzeală/bătătură	EAD 040016-00-0404, 2.2.7	22/33 N/mm (±1 %)

Alungirea la rupere în cond.normale de păstrare – urzeală/bătătură	EAD 040016-00-0404, 2.2.7	min.4% / min.4.6%
Alungirea la rupere după păstrare în mediu alcalin – urzeală/bătătură	EAD 040016-00-0404, 2.2.7	min.2.9% / min.2.7%
Masa pe unitate de suprafață	EAD 040016-00-0404, 2.2.8	160 g/m ² (±5 %)
Grosimea	EAD 040016-00-0404, 2.2.9	0,51 mm

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică :

Dosar nr. DTA_ ISOVER PROFI FASSADE MESH

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director General
Ovidiu Pascutiu



Bucuresti, 11.05.2021