

ISOVER PROFI FASSADE DECOR

TENCUIALĂ DECORATIVĂ SILICONICĂ

Performanțe

- Permeabilitate mare la vapori
- Risc redus de fisuri
- Culori rezistente în timp

COMPOZIȚIE

Este un produs pe bază de dispersii siliconice și aditivi speciali.

DOMENII DE UTILIZARE

Se recomandă pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor minerale exterioare – sisteme termoizolante cu vată minerală sau polistiren, tencuieli de var și ciment, beton etc.

Face parte din termosistemul special creat cu vată minerală bazaltică **THERMO ISOVER**

Se poate colora conform selecției de culori din PALETARUL ISOVER PROFI COLOR, garantând o stabilitate de durată a culorii.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj: găleată de 25 kg

CONSUM

- 1.8-2.2 kg/m² granulație extra-fină 1 mm R055.
- 2.4-3.1 kg/m² granulație fină 1.5 mm R955.
- 3.3-3.8 kg/m² granulație medie 2 mm R855.
- 1.8-2.4 kg/m² granulație de rolare.



Găleată 25 kg



ISOVER PROFI FASSADE DECOR

TENCUIALĂ DECORATIVĂ SILICONICĂ

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Permeabilitatea la vapori de apă	V1 – mare	SR EN 15824 :2017
Absorbție de apă	W2 – medie	
Aderență	≥ 0.3 MPa	
Durabilitate – Aderența prin tracțiune directă după 20 cicluri termice	NA	
Conductivitate termică	$0.61 \text{ W/ (m}^2\text{K)}$	
Reacția la foc*	B-s2, d0	
Substanțe periculoase	A se vedea Fișa cu Date de Securitate	

STRATUL SUPORT

Se va aplica peste suprafețe minerale exterioare, sisteme termoizolante, tencuieli de var și ciment, beton ce în prealabil au fost amorsate cu Isover Profi Fassade Prime.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafețele noi se lasă la maturat (să se usuce) timp de minim 7 zile, în cazul termosistemelor, sau minim 28 de zile, în cazul tencuielilor minerale. În cazul apariției eflorescenței, se acționează eficient pentru îndepărtarea acesteia, înainte de amorsare.

Suprafețele vechi, deja acoperite, care prezintă fisuri, vor fi reparate folosind adezivul Isover Profi Fassade Fix. Suprafața reparată se lasă să se usuce timp de 3-4 zile și se amorsează ca și în cazul suprafețelor noi. Dacă suprafața prezintă neregularități, acestea vor fi în prealabil șlefuite.

MOD DE LUCRU

Aplicare strat de fond:

- se aplică un strat de ISOVER PROFI FASSADE PRIME, amorsă siliconică, ca atare, sau diluat max. 10%, colorat în nuanță apropiată cu tencuiala decorativă.

Aplicare tencuială decorativă :

- se aplică manual, într-un singur strat, sau mecanizat, la o grosime egală cu granulația tencuielii, apoi se drișcuiește cu drișca din material plastic, pe drept sau pe rotund, în cazul tencuielii structurate, sau numai pe rotund, în cazul tencuielilor granulate.
- se aplică fără întrerupere, prin procedeul „umed pe umed”, pentru a evita apariția nadelor inestetice.
- nu se recomandă reaplicarea ulterioară a produsului peste o suprafață deja aplicată, cu scopul de a efectua reparații și rectificări, deoarece zonele respective vor ieși în evidență în aspectul general al finisajului.

RECOMANDĂRI

Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +10°C până la +30°C.

Umiditatea suportului: max. 12%

Umiditatea mediului: max. 70%

Curățarea uneltelor se face cu apă, imediat după aplicare.

Nu se aplică pe vânt puternic, ploaie sau pe suprafețe expuse direct razelor solare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele tehnice de securitate înainte de a utiliza produsul. Ca și protecție individuală este recomandată folosirea mănușilor de protecție.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu datele tehnice de securitate înainte de a utiliza produsul. Ca și protecție individuală, este recomandată folosirea mănușilor de protecție.

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației în ambalajul original sigilat, închis etanș, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

DEȘEURI

Reziduurile uscate constituie deșeuri și se tratează conform legislației în vigoare.

Produse complementare

ISOVER PROFI FASSADE FIX

Adeziv și masă de șpaclu pentru vată minerală aplicată pe fațadă

ISOVER PROFI FASSADE ANCHOR PB sau ISOVER ANCHOR PI sau ISOVER ANCHOR NT

DIBLU PENTRU FIXARE MECANICĂ VATĂ BAZALTICĂ

ISOVER PROFI FASSADE MESH


Plasă de armare pentru fațadă

ISOVER PROFI FASSADE sau ISOVER FASSADE sau ISOVER EASY FASSADE

Vată minerală bazaltică pentru fațadă

ISOVER PROFI FASSADE PRIME

GRUND DE AMORSAJ




**Adeziv și masă
de șpaclu**



**Vată
minerală**



Diblu



**Plasă de
armare**



Grund

ISOVER este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție.

Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.isover.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

Saint-Gobain Construction Products România SRL

Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10

Sector 1 • cod 014459 • București • România

Tel. +40 21 207 57 50/51 • www.isover.ro