

# ISOVER VARIO® MULTITAPE+

BANDĂ ADEZIVĂ RANFORSATĂ

## Performanțe

### CALITATE SUPERIOARĂ



**Rezistentă la temperaturi cuprinse între -30°C și +100°C**



**Se poate aplica în condiții de temperatură de până la -10°C. Temperatura optimă 10-30°C**



**Nu conține compuși periculoși precum cadmiu, plumb, CFC, formaldehidă, etc. care necesită respectarea eliminării deșeurilor reglementari din 7/04/2009.**



**Durată lungă de viață și stabilitate în timp a proprietăților**



**Neutru din punct de vedere chimic, nu conține materiale corozive.**

### COMPOZIȚIE

Bandă adezivă pe o singură parte, flexibilă, ductilă, cu putere mare de lipire. Recomandată pentru realizarea de îmbinări etanșe între membrane (ex. Vario® KM Duplex UV, Stop Air) și ferestrele de mansardă, trecerile de tubulaturi sau alte elemente de construcție.

De asemenea, ideal pentru etanșarea suprapunerilor de membrane și pentru o gamă largă de etanșări speciale, atât în interior cât și exterior.

### DOMENII DE UTILIZARE

Se recomandă utilizarea la interior sau exterior și aderă pe următoarele tipuri de substrat: PE, PA, PU, PP, folie de aluminiu, hârtie Kraft, metal, plastic, panouri dure din lemn (OSB, PAL, etc).

Substratul trebuie să fie uscat, fără praf și grăsimi.

### MOD DE PREZENTARE

Unitate de ambalare: **10 role/bax.**





## ISOVER VARIO® MULTAPE+

BANDĂ ADEZIVĂ RANFORSATĂ

### CARACTERISTICI ȘI PERFORMANȚE

#### PARAMETRU

#### VALORILE TIPICE DE PERFORMANȚĂ

Materiale componente	Bandă specială de PE cu adeziv acrilat modificat, ranforsată cu plasă de fibră de sticlă, fără solvenți, PVC.
Rezistența UV	Rezistentă la UV până la 6 luni
Temperatură de aplicare	De la -10°C
Rezistență la temperaturi	De la -30°C până la +100°C
Lățime bandă	60 mm
Lungime bandă	25 m

#### EMICODE® EC1 PLUS



Produsele Isover marcate cu EMICODE® EC1 PLUS emit cu de zece ori mai puține emisii decât reglementările EU. În acest fel, după 28 de zile valorile VOC sunt la maxim 60 µg/m³ (valorile de referință stabilite de EU-1000 µg/m³). După testele inițiale, produsele sunt testate continuu în mod aleatoriu în laboratoarele independente, cu privire la VOC și conținutul de solvenți. Marcajul EMICODE® EC1 PLUS garantează că Vario® KM DoubleFit este un produs sustenabil, ce asigură protecția mediului înconjurător, calitatea aerului la interior și un nivel foarte scăzut de emisii.

A+  
(VOC Decree)



Informații despre gradul de emisie de substanțe volatile în aerul din interior, care descriu un risc toxic în timpul inhalării, pe o scară de la A+ (emisii foarte scăzute) la C (emisii foarte ridicate).

**DIMENSIUNI ȘI AMBALARE**

GROSIME (mm)	LĂȚIME (mm)	LUNGIME (m)	NUMĂR ROLE / CUTIE	NUMĂR CUTII / PALET
0.3	60,00	25	10	80

**Produse****ISOVER VARIO® KM Duplex UV**

Membrana climatică inteligentă cu permeabilitate variabilă în funcție de umiditatea relativă din spațiul izolat

**ISOVER VARIO® KB 1**

Bandă adezivă pentru realizarea îmbinărilor fâșiilor de folie ISOVER VARIO® KM Duplex UV

**ISOVER VARIO® Multitape+**





Bandă adezivă ranforsată pentru realizarea etanșării și fixării străpungerilor prin ISOVER VARIO® KM Duplex UV

**ISOVER VARIO® DoubleTwin**

Bandă dublu adezivă, flexibilă, cu putere mare de lipire, recomandată pentru fixarea preliminară a membranei ISOVER VARIO® KM Duplex UV pe un suport solid

**ISOVER VARIO® DoubleFit+**

Adeziv elastic pentru realizarea de lipituri etanșe la îmbinările dintre membrane ISOVER VARIO® KM Duplex UV și pereți, placă sau planșeu

**Sistemul ISOVER VARIO®****ISOVER VARIO®  
KM Duplex UV****ISOVER VARIO®  
KB 1****ISOVER VARIO®  
Multitape+****ISOVER VARIO®  
DoubleTwin****ISOVER VARIO®  
DoubleFit+**

ISOVER este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: [www.isover.ro](http://www.isover.ro).

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.