

## Adeziv CLIMAVER® Adeziv pe bază de apă



Adeziv pe bază de vinil în dispersie apoasă. Preparat special pentru îmbinările CLIMAVER®. Fără miros, netoxic și neinflamabil.



### ETANȘEITATE LA AER

Asigură cea mai bună clasă de etanșeitate la aer reducând consumul de energie datorat pierderii din canalele de distribuție.



### EMISII MICI

Respectă cele mai stricte reglementări privind emisiile de COV, inclusiv cerințele pentru clădiri verzi (LEED, BREEM).



### INSTALARE RAPIDĂ

Datorită greutateii foarte reduse și flexibilității ridicate, poate fi instalat de către o persoană fără echipament special.



CARACTERISTICI	SIMBOL	U.M.	CANTITĂȚI ȘI VALORI DECLARATE	STANDARD
Domeniu de aplicare	-	-	Se aplică la îmbinările interioare ale panourilor Climaver în cazul pieselor speciale (reducții, coturi, etc) atunci când este folosită metoda Tronsonului Drept	-
Condiții depozitare	-	-	+ 5 - + 30 °C	-
Valabilitate	-	-	12 luni	-
Densitate (25 °C)	-	-	1,130 - 1,170 kg/m <sup>3</sup>	-
pH	-	-	6,1 - 7,1	-
Ambalare	-	-	1 l recipient 12 l/ cutie Recipientul are un semn care indică modul de poziționare pentru a evita uscarea.	-
Vâscozitate Brookfield AA	-	-	17,000 - 27,000 mPa·s Sp6/20 rpm/25 °C	-
Aspect	-	-	Pastă groasă de culoare gri	-
Vâscozitate dinamică (25 °C)	-	-	20,000 - 40,000 cp	-



[www.isover.ro](http://www.isover.ro)  
[www.isover-technical-insulation.com](http://www.isover-technical-insulation.com)

06.01.2021. Caracteristicile declarate sunt valabile la data publicării specificațiilor tehnice.  
Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica datele.  
Saint-Gobain Construction Products Romania SRL  
Tel: +40(0)21/207 57 25; +40(0)21/207 57 23  
E-mail: [isover@isover.ro](mailto:isover@isover.ro)